



# Non riga più il suo 4x4 !

*Una soluzione ottima per preservare il 4x4 in fuoristrada !*

ordine

## Come ordinare ?

Per ordinare, deve mandarci un email. Le manderemo una Fattura Proforma che lei avra bisogno per fare il giroconto. Puo anche pagare al telefono con una visa ( 00 33 4 93 59 14 25 ), o con paypal ( 3.5% di costo in più )

## 9 gamme disponibile



**Classic'**

**Classic'**  
Pneumatico look

**Classic'**  
Monstro look

**Cacciatore  
Classic'**

**Zebra**

**Cacciatore  
White**

**White**

**Black  
Mat**

**Cacciatore  
Black Mat'**

**Protec Magnet**

eurl Arziari Développement – Les remparts – 06140 Coursegoules – Francia

Téléphone : + 33 4 93 59 14 25 – Fax : + 33 4 93 59 14 25  
email : [g.arziari@gmail.com](mailto:g.arziari@gmail.com) – [www.protec-magnet.com](http://www.protec-magnet.com)



## Coppia commissione – 2020

Impresa					
Nome e Cognome :					
Indirizzo :					
Code postale :		Code Provinciale		Paese :	
Telefono :		Fax :		Email :	

Prezzi senza IVA - IVA non applicabile - TVA non applicable - article 293 B du CGI

Amounts in Euros			
Ordinare	Prezzo per kit	Quantità	Prezzo totale
Scrivi la marca ed il modello esato del suo 4x4			
Modello di Protec Magnet	Reference		

Costo della consegna con UPS, Chronopost o stesso servizio ( circa 5 giorni )							
	In Francia	In Francia	Altro paese in CEE Prezzo IVA di 19.6% non inclusa	Svizzera	Altro paese nel mondo	quantità	Costo totale
service	<b>La poste</b>	<b>Chronopost</b>	Chronopost / TNT / UPS	chronopost 72 heures	<b>Chronopost / TNT / UPS</b>		
Per 1 Kit 4x4 Protec Magnet ( Classic, Zebra o Classic Pneumatico look)	25.00 euros	39.00 euros	59.00 euros	70.00 euros	Contattarci		
Per 1 Kit cofano Protec Magnet ( Classic, Zebra )	20.00	35.00 euros	49.00 euros				
<b>Come ordinare ?</b> Per ordinare, stampa la copia commissione, scrive la informazione richieste e mandaloci col email. <b>Pagamento con Giroconto :</b> Dopo avere ricevuto la copia commissione, le mandaremo una Fattura Proforma che lei avra bisogno per fare il giroconto.							<i>Tasse di dogana da pagare al ricevimento della merce</i>

Totale da pagare

**Declaro accettare le condicione di uso e di vendita**


Date

Signature

--	--

copia commissione a mandare col email  
**Protec Magnet – Les remparts  
06140 Coursegoules – France**

# Conditions générales d'utilisation et de vente aux particuliers



## Conseils d'utilisation, entretien et précautions d'usage :

Afin de faciliter la pose, il est conseillé de stocker les éléments à plat quelques heures avant l'utilisation.

Appliquer chaque élément sur une carrosserie propre, sèche, exempt de saletés ou de poussières, et en bon état. Bien positionner chaque élément en s'assurant qu'il ne cause aucune gêne et que la totalité de la plaque adhère parfaitement. Bien nettoyer chaque plaque avant et après chaque utilisation avec de l'eau et du savon (pas de produits solvants) sur les deux faces. Manipuler les plaques avec précaution lors de la pause et de la dépose. Ne pas plier les plaques. Attention la matière première utilisée est du caoutchouc : elle est donc sensible aux températures extrêmes. En cas de très forte chaleur, il n'est pas conseillé d'utiliser les kits Protec Magnet : En effet, la température de la carrosserie pourrait atteindre un niveau trop élevé pour le Protec Magnet et pouvant ainsi endommager votre kit Protec Magnet et laisser un dépôt sur la carrosserie. Le caoutchouc des kits Protec Magnet fond au delà de 68°C.) pouvant provoquer de graves dommages sur le caoutchouc magnétique (perte d'aimantation au delà de 70°C) et également des dégâts irréversibles sur la peinture de la carrosserie (risque de polymérisation). Pour vous permettre de contrôler la température, nous proposons un mini thermomètre à infra rouge permettant de mesurer la température sans contact, à la vente. Il n'est pas possible de laisser en permanence les kits Protec Magnet sur le véhicule notamment en raison de l'humidité qui pourrait pénétrer entre le caoutchouc et la carrosserie. La présence de l'humidité entre la carrosserie et le caoutchouc provoquerait à terme l'apparition de rouille, d'où la nécessité de bien sécher le caoutchouc après exposition à l'humidité. Il est impératif de ne pas laisser sur la carrosserie les éléments en caoutchouc magnétique plus de 4 ou 5 jours, et de les laver avec de l'eau et du savon (les deux faces) avant l'utilisation suivante. Cette fréquence de lavage et de démontage doit être augmentée en cas de températures élevées. Ne pas utiliser de produits solvants. La pose des éléments du kit Protec Magnet est assurée par le client : elle est donc sous son entière responsabilité. En cas de perte d'un élément du kit Protec Magnet sur route ouverte ou fermée, seule la responsabilité du client peut être engagée et en aucun cas la responsabilité de Arziari Développement / Protec Magnet. Arziari Développement préconise dans tous les cas une utilisation à allure modérée. Arziari Développement attire l'attention de son client sur le fait que les pièces destinées à l'adaptation sur des véhicules, peuvent selon les pays et les époques, présenter des caractéristiques telles, qu'elles rendent leur circulation interdite sur des chaussées ouvertes à la circulation publique. Arziari Développement informe le client que le Protec Magnet est conçu pour une utilisation sur chemins et pistes à allure réduite. En cas de conditionnement autour d'un tube, il est important de bien enrouler chaque plaque de caoutchouc autour d'un tube et d'éviter toutes déformations. La face visible doit être la face grise, blanche, noire ou zèbre (face marron contre le tube). Ne pas superposer des plaques face marron contre face marron mais toujours face marron sur face colorée. Le caoutchouc magnétique émet un faible champ magnétique ; il est donc important de ne pas approcher tout appareil électrique ou électronique sensible sous peine d'un risque de détérioration de l'appareil. Pour toute question, merci de prendre contact avec nous.. En cas de déformation du caoutchouc, poser les plaques sur l'automobile et laisser l'automobile en plein soleil, sans atteindre toutefois de températures extrêmes (les plaques reprendront leur forme initiale) ; Puis stocker les plaques à plat sur une surface parfaitement plane. Durant une période de stockage prolongée, il est conseillé de stocker les éléments en caoutchouc à plat sur une surface plane, propre et sèche. En cas de déchirement, utiliser un ruban adhésif de très faible épaisseur pour toute réparation. Attention, cela peut réduire la force de l'aimant en raison de l'épaisseur du film adhésif.

## Quelques conseils pour le montage :

Commencer par les portes, prendre l'élément par chacune de ses extrémités en partie haute, aligner le grand côté sur le haut de la porte, centrer la poignée puis appliquer du haut vers le bas.

**Toujours conserver une marge d'au moins 0.5 cm entre le bord du caoutchouc et le bord de l'élément de carrosserie afin d'être certain que la totalité du caoutchouc adhère parfaitement à la carrosserie et qu'il n'y ait pas de risques d'entrées d'air entre la carrosserie et le caoutchouc.** Cette marge peut varier selon la température ambiante et l'âge du kit Protec Magnet : Une légère rétraction du caoutchouc de l'ordre de 1 à 2% dans le temps est normal.

- Pour les ailes, prendre l'élément par le bas, le positionner par rapport à l'extrémité d'un extenseur d'aile (ou au bord de l'aile au niveau du passage de roue), puis l'appliquer en suivant la courbe de l'extenseur d'aile.

- Terminer enfin par les petits éléments.

- Concernant certains modèles d'ailes avant, si le caoutchouc a du mal à plaquer sur le rebord supérieur, positionner l'élément sur l'aile puis mettre le véhicule au soleil quelques minutes, puis exercer une légère pression à la main afin que le caoutchouc plaque. Si la température est très basse, vous pouvez assouplir le caoutchouc avec de l'eau chaude d'un thermos.

En cas d'utilisation extrême, vous pouvez ajouter un scotch de renfort en scotchant l'élément Protec Magnet sur la carrosserie en utilisant un scotch adapté aux carrosseries automobiles, notamment pour les petits éléments et / ou les éléments les plus exposés. Ne pas scotcher deux éléments Protec Magnet entre eux. Ces conseils d'utilisation peuvent au fil du temps changer sans aucun préavis ; nous invitons donc les utilisateurs à consulter régulièrement les conseils d'utilisation sur le site Internet [www.protec-magnet.com](http://www.protec-magnet.com), ou également disponible sur simple demande. La société Arziari Développement Protec Magnet ne pourra être tenue responsable en cas de non respect (partiel ou non) des conditions d'utilisation.

Nous restons à votre entière disposition pour toute autre information au 04 93 59 14 25.

## Conditions générales de vente aux particuliers

### Commande :

Toute commande adressée à notre société entraîne, par le fait même, l'acceptation par le client de nos conditions générales de vente, qui prévalent sur toutes les conditions du client. Le client déclare expressément accepter sans réserve nos conditions générales de vente. Ces conditions générales de vente prévalent sur toutes autres conditions figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite de Arziari Développement. Les conditions doivent mentionner de façon précise l'ensemble des conditions nécessaires à leur exécution. Les commandes ne deviennent définitives qu'après acceptation de notre part. La vente ne sera conclue qu'à compter de la confirmation de la commande. Arziari Développement se réserve le droit d'annuler toute commande d'un client avec lequel existerait un litige, et notamment relatif au paiement d'une commande antérieure. Les informations énoncées par le client, lors de la prise de commande engageant celui-ci : en cas d'erreur dans le libellé des coordonnées du destinataire, Arziari Développement ne saurait être tenu responsable de l'impossibilité dans laquelle il pourrait être de livrer le produit.

### Prix / facturation :

Les prix sont exprimés en euros. Les prix indiqués sur les fiches produit et / ou le tarif ne comprennent pas le transport.

Les prix indiqués dans la confirmation de commande sont les prix définitifs, non soumis à TVA « TVA non applicable - article 293 B du CGI » pour la France et comprend les prix des produits, les frais de manutention, d'emballage et les frais de transport. Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention, et tout autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la commande sont à la charge et aux frais, risques et périls du client. Les prix s'entendent sortie usine de Arziari Développement (siège social – 06140 Coursegoules – France). Les produits sont facturés sur la base du tarif en vigueur au jour de la livraison.

Les photographies illustrant les produits, n'entrent pas dans le champ contractuel. Si des erreurs s'y sont introduites, en aucun cas, la responsabilité de Arziari Développement ne pourra être engagée.

### Délais de fabrications :

Compte tenu de l'origine géographique de la matière première, du transport, du transit, et de l'état des stocks de Arziari Développement ou de son fournisseur, le client est dans l'obligation de se renseigner auprès de Arziari Développement pour les délais de fabrication et de livraison de sa commande. Ces délais seront confirmés dans la confirmation de commande.

### Transport et Délais de livraison

Le délai avant réception de la commande du client dépend de deux éléments : la disponibilité du produit et le délai de livraison après remise au transporteur. Les délais annoncés s'entendent à partir de la remise au transporteur et donc hors éventuelle attente de disponibilité du produit. Les délais de livraison précités sont toujours donnés à titre indicatif et tout retard quelle qu'en soit la cause, ne pourra donner lieu à des indemnités, des dommages-intérêts ou à la résolution de la vente. Soit considérés comme cause déchargeant Arziari Développement de son obligation de livrer, la guerre, l'émeute, l'incendie, les grèves, les accidents et l'impossibilité d'être approvisionnés, ruptures ou retards d'approvisionnement de matières premières, sinistres de toute nature intervenant dans nos usines ou dans les usines de nos fournisseurs et qui empêchent l'exécution de la commande. Les retards de livraison ne sauraient donc entraîner l'annulation de la commande, sauf mise en demeure du client par lettre recommandée avec A.R., non suivie d'exécution par nous dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de ladite mise en demeure.

Si le client, pour quelque raison que ce soit, ne prend pas possession des marchandises livrées, il est néanmoins tenu d'effectuer les paiements prévus au contrat, comme si les produits avaient été livrés.

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans l'accord préalable écrit de Arziari Développement. Tout retour de marchandise accepté sera à la charge exclusive du client.

Toutes les opérations de transport, assurance, douane, manutention, et toutes autres taxes dues en vertu des lois du pays de réception de la commande sont à la charge et aux frais, risques et périls du client, auquel il appartient de vérifier les livraisons au moment de la réception, et d'emporter le bon de livraison pour confirmer la bonne réception ou d'y mentionner ses réserves, en les confirmant au transporteur, par lettre recommandée avec A.R., dans les trois jours suivant la réception conformément à l'article 105 du code de commerce.

En livraison standard (Colissimo) le client sera livré selon les délais indiqués par le transporteur ou par la poste. Les livraisons dans les pays de la CEE et les autres pays du monde sont effectuées par La Poste en colis postal prioritaire ou par transporteur à la demande et aux frais du client. En cas d'absence lors de la livraison un avis de passage est déposé dans la boîte aux lettres du client, afin de pouvoir reprendre contact avec le transporteur.

### Frais de livraison

Les frais de port qui sont facturés au client sont systématiquement indiqués dans le bon de commande. Les clients qui souhaitent être livrés par transporteur sont priés de prendre contact avec Arziari Développement pour tout devis.

### Conditions de paiement :

Le paiement des marchandises est payable à la commande et sans escompte selon les conditions énumérées sur la page commande. Le client a aussi la possibilité de régler sa commande en contre remboursement. Le non règlement d'une facture à sa date d'échéance entraînera la résolution de la vente.

### Rétractation

Vous avez 7 jours (à compter de la réception des articles) pour vous faire une opinion. En cas d'échange ou remboursement, renvoyez le(s) article(s) neuf(s) dans son(leurs) emballage d'origine, intact, accompagné de tous les accessoires éventuels, notices d'emploi et documentations à l'adresse suivante :

Arziari Développement – les remparts – 06140 Coursegoules – FRANCE

Le droit de rétractation sera refusé par Arziari Développement dans le cas où la bande de garantie aurait été enlevée ou détériorée, ainsi que dans le cas où le produit ne serait pas neuf et aurait été utilisé. En cas d'exercice du droit de rétractation, Arziari Développement est tenu au remboursement des sommes versées par le client, sans frais, à l'exception des frais de transport aller et retour. Le remboursement est dû dans un délai maximum de 30 jours.

### Réserve de propriété :

Arziari Développement se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de leur prix, frais et accessoires. Avant ce paiement, les marchandises se trouvent sous la garde et la responsabilité du client. En cas de perte ou d'avarie, il devra en régler intégralement le prix convenu. Ne constitue pas paiement au sens du présent article, la remise d'effets de commerce ou de tout titre créant une obligation de payer. Si à l'échéance, le client n'a pas exécuté son obligation de paiement intégral du prix, après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, le présent contrat sera résolu. Les marchandises impayées pourront être reprises par Arziari Développement aux frais du client.

La revendication des produits livrés se trouvant en tout ou partie dans les locaux du client, pourra alors se faire par simple lettre recommandée avec avis de réception au client. Cette revendication pourra porter sur la totalité des produits, dès lors que le client laisserait impayée en tout ou partie une échéance.

### Litiges :

Le présent contrat est soumis au droit français. Le tribunal compétent est Arziari Développement. Arziari Développement ne peut être tenu pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu'immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise utilisation des produits commercialisés. Il en est de même pour les éventuelles modifications des produits résultant des fabricants. La responsabilité de Arziari Développement sera, en tout état de cause, limitée au montant de la commande et ne saurait être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les précautions prises dans la présentation et ou la fabrication des produits. En cas de litige, le client s'adressera par priorité à Arziari Développement pour obtenir une solution amiable.

### Garantie

Dans tous les cas Arziari Développement ne pourra être tenu pour responsable pour non respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de Arziari Développement est systématiquement limitée à la valeur du produit mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers la marque ou la société productrice du produit.

En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d'éviction et des vices cachés (Art.1625 et suivants du Code Civil). A la condition que l'acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit légalement en réparer toutes les conséquences (art.1641 et suivants du code civil) ; si l'acheteur s'adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un " bref délai " à compter de la découverte du défaut caché (art.1648 du code civil). Vous pouvez contacter Arziari Développement du lundi au vendredi au 04 93 59 14 25 ou bien par email à l'adresse [arziari@aol.com](mailto:arziari@aol.com).

### Informations légales :

Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement et l'acheminement des commandes et l'établissement des factures. Le défaut de renseignement entraîne la non validation de la commande. Le client dispose (article 34 de la loi du 6 janvier 1978) d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui le concernent, qu'il peut exercer auprès de Arziari Développement. De plus, Arziari Développement s'engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses clients à un tiers.

### **Alcuni consigli di uso di un Kit Protec Magnet :**

Per facilitare il montaggio, è meglio di mettere gli elementi a piano qualche ore prima il montaggio..

Montare gli elementi sulla carrozzeria pulita ed in buon stato. Posizionare bene l'elemento verificando che non incomoda l'apertura delle porte e che la totalità del elemento Protec Magnet adera perfettamente alla carrozzeria.

È importante di lasciare una margina di +/- 0.5 cm entro il bordo del Protec Magnet ed il bordo del' elemento di carrozzeria. Questa margine puo essere entro 0.5cm e alcune centimetri secondo l'elemento a coprire et anche secondo la temperature ambiente. Una variazione di +/-2% nel tempo è normale.

Per alcuni informazioni, puo contattaci.

Si deve manipolare gli elementi di Protec Magnet con precauzione durante il montaggio.

Non si puo piegare gli elementi.

Arziari Développement indica ai suoi clienti che il Protec Magnet in qualche caso, non si puo essere utilizzato su una carrozzeria che è stata riparata o ridipinta. Lei puo contattarci per avere un campione per fare il test.

Mettere ogni elementi su una carrozzeria pulita, con una margina in torno di 0.5 cm al minimo.

Durante il tempo, la gomma si puo ritrarre di 1 a 2% secondo le condizone di uso e la vecchiezza del kit.

La gomma magnetica è magnetica, dunque non si deve mettere in contatto un oggetto elettronico di un elemento di gomma magnetica del kit Protec Magnet.

Come il montaggio degli elementi del kit sono fatte dal cliente, l'uso è allora sulla entiera responsabilita del cliente, anche se perde un elemento sulla strada. In questo caso, la reponsabilita di della dita Arziari Developpement Protec Magnet non puo essere impegnata. Per questa ragione, Protec Magnet deve essere soltanto utilizzato a basse veloce su strade forestale

Per altri onformazioni, grazie di contattarci.

Si deve pulire prima e dopo l'uso il kit Protec Magnet.

In caso di una calore molto importante; non si deve utilizzare il kit perche la gomma magnetica fonde ad un temperatura di 70° C. Una macchina esposita in pieno sole con una temperatura ambiente di circa 35 °C o più, puo vedere la temperatura della carrozzeria andare fino a 70°C o più.

E importante di non lasciare il kit sul 4x4 piu di 5 giorni senza pulire il magnet su i due diritti con acqua e sapone.

#### Stockaggio :

Prendere un elemento per un bordo e smontalo piano.

Per il stockaggio, ci sono alcune soluzione :

- Posare gli elementi a piano, sempre col stesso fianco ( griggio, nero, o zebrato ) del Protec Magnet visibile.
- Mettere gli elementi su un palchetto, con sopra una protezione ( moquette, cartone, ... )
- Mettere gli elementi in torno del tubo.

Lavare e seccare ogni elemento prima e dopo ogni utilizzazione.

#### Pezzi / elementi

E possibile ordinare elementi separamente.

Per altri onformazioni, Contattarci

#### Altro :

Questi consigli possono cambiare nel tempo senza preaviso. Puo verificare sul nostre sito Internet

[www.protec-magnet.com](http://www.protec-magnet.com) o contattarci.